

Technische gegevens ± 10%

Regeling/standen	Eenh.	Power	Vol	Midden	Klein	Uit
Capaciteit	Watt	3.000	2.200	1.600	900	0
Elektrisch verbruik	Watt	24	16	10	7	5*
Luchtverplaatsing	m ³ /h	116	93	70	46	19*
Bij de start bij 12/24 V	Watt	< 100 (max. ca. 3 min.)				
Brandstof verbruik	l/h	0,38	0,28	0,24	0,11	0
Afmetingen	mm	371 (kap Ø 90)/376 (kap Ø 75) x 140 x 150				
Uitlaat diameter	mm	24				
Inlaat diameter	mm	25				
Luchtaansluitingen	mm	Instroomzijde Ø 75 mm. Uitstroomzijde Ø 90 mm				
Gewicht	kg	ca. 4,5				
Weerstandsgetal		3 (Ø 75)/10 (Ø 90)				

* alleen bij gebruik van interne temperatuurvoeler

Mogelijke toepassing:

Uitermate geschikt voor toepassingen waar een behoefte is aan een laag stroomverbruik. Vooral geschikt voor campers en zeiljachten. Op grond van het concept voor mobiele toepassing zijn de verwarmingen als continu verwarming (bijv. voor het verwarmen van woningen en/of woonboten) niet geschikt.